

DS-5500 Standard Edition

- Цифровой диктофон в полностью металлическом корпусе
- Редактирование Файла (Перезапись/ Вставка/ Добавление)
- 2GB внутренней памяти + слот для карты SD
- Многопользовательский режим (1-10)
- Удобное управление надежным ножным переключателем для работы в слепую
- Блокировка устройства (PIN-код) + 256-битное шифрование AES файла
- 1,7 " ЖК-дисплей



Цифровой диктофон для профессионалов

DS -5500 является идеальным решением для среднего бизнеса , которые хотят извлечь выгоду из мобильного и профессионального решения обработки речи . Она включает в себя надежность, безопасность и простоту на уровне, который хотят специалисты. Это устройство предназначено для профессиональной диктовки с целью преобразовать речь в текст. Слайд переключатель позволяет пользователю производить транскрипцию, не глядя на устройство, чтобы иметь возможность сосредоточиться на содержании аудиозаписи. Цифровая диктовка сделана просто и безопасно.

Спецификация

Носитель информации

Встроенная память	2 ГБ
Сменная память (разъем)	Карта памяти SD / SDHC (512 МБ - 32 ГБ)
Toshiba FlashAir™	Не поддерживается

Функциональность USB

Скорость USB	USB 2.0
USB классы	USB Composite device USB Аудио класс USB HID Класс USB

Дисплей

Тип дисплея	Full Dot Матричный дисплей
Размер	30,8 x 31,8 мм / 1,7"
Разрешение	128 x 108 пикселей
Цвет дисплея	Желтый, Оранжевый, Красный, Зеленый, Синий
Подсветка дисплея	LED (Белый)

Управление устройством

Боковой переключатель	Да
Программируемые кнопки	(F1 - F3)
Включатель питания	Да
Переключатель Блокировка	Да
Кнопка удаления	Да
Кнопка New	Да
Дистанционное управление	Запись и управление воспроизведением с помощью ручного или ножного контроллера Olympus (Устройство должно быть установлено в док-станцию CR10)

Режимы записи

Формат записи	DSS Pro , DSS
Режим QP	588 ч (с 8 ГБ памяти)
SP	1205 ч (с 8 ГБ памяти)

Частота

QP	16 кГц
SP	12 кГц

Функция записи

Индексация	До 32 в файл
Редактирование	Вставка Перезапись Частичное удаление
Расширенная запись	Монитор записи Измеритель уровня записи Функция USB- микрофона
Авто запись	VCVA (голосовая активация)

Функция воспроизведения

Управление воспроизведением	Быстрая прокрутка Ускоренное прослушивание по репликам/Повтор
Скорость воспроизведения	Медленно/Нормально/Быстро

Организация данных

Количество папок	1 - 7 (5 по умолчанию)
Файлов в папке	до 200 (голос)
Максимум Записи	1000
Максимальное время записи одного файла	99 ч 59 мин
Удаление	Удалить все файлы Удалить один файл Защита от удаления Частичное удаление
Шифрование файлов (только с DSSPro)	128 / 256 бит
Режим предотвращения потери информации	Нет

Организация рабочего пространства

Настройки ID автора	10
Настройки ID типа работы	20
Установка приоритета	Да
Неоконченный файл	Да
Workture редактор	Да
Блокировка файла	Да

Техническая характеристика

Температура в условиях эксплуатации	0-42°C / 32-107.6°F
-------------------------------------	---------------------

Совместимое ПО

DSS Player для MAC	Версия 7 (и выше)
Стороннее ПО	Для уточнения совместимости обратитесь к стороннему производителю.
ODMS	Версия 6 (и выше)

Интерфейс ввода

Диаметр микрофона	6 мм
Внешний слот SD- карты	SC1 сканер штрих-кода (опционально)
Гнездо для микрофона	Миниджек 3.5ø, сопротивление 2 кΩ
Микрофоны	Встроенный моно микрофон
ФИМ - Функция Импорта Метаданных	Нет
Уровень входного сигнала	- 70 мВт
ПК интерфейс	USB кабель и док-станция
Чувствительность микрофона	Конференция - Диктовка / Разговор

Интерфейс вывода

Диаметр динамика	Встроенный круглый динамик 23 мм
Максимальная мощность на выходе	300 mW (8 Ω динамик)
Гнездо для наушников	Диаметр 3,5 мм, сопротивление 8Ω или больше.
Макс. мощность наушников	≤ 150 mV

Источники питания

Источники питания	Номинальное напряжение: 3 В
Срок службы Ni-MH аккумуляторов	Запись SP: 36 ч (Запись QP: 29 часа)
	Воспроизведение: припл. 30 ч через наушники
Срок службы щелочных батареек	Запись SP: 48 ч (Запись QP: 40 часа)
	Воспроизведение: припл. 44 ч через наушники
Функция Энергосбережения	Да; Выкл / 5мин / 10 мин / 30 мин / 1 час

Размеры

Вес	110 г (включая никель-металлогидридные аккумуляторы)
ВхШхГ	113,5 x 50 x 17 мм
Экологические стандарты	Соответствует директиве REACH Соответствует 2011/65 / EC (RoHS) При производстве не был использован сплав свинца

Экстерьер

Цвет корпуса	Темно-серый
Материал корпуса	Металл

Языки

Языки меню	EN, DE, CZ, DK, ES, FR, NL, PL, RU, SV
Руководство пользователя	EN, DE, FR

Требования к ПК

Файлообменник	-
Windows	Операционная система: Microsoft Windows Vista/7/8/10 (32/64bit), XP (32bit)

Доступные аксессуары

Док-станция	CR10
Сетевой адаптер	A517 , A514
Ножной / ручной контроллер (через CR10)	RS32, RS31, RS28, RS27
Батареи	BR404 , AAA щелочные батарейки
	Смотрите руководство для дальнейших совместимых аксессуаров
Модуль сканера штрих-кодов	SC1

Частотный диапазон

DSS / DSS Pro	QP / 200 - 7.000 Гц
	SP / 200 - 5.000 Гц